



- SPECIFICATIONS**
- 1, Current Rating: 7A AC, DC
 - 2, Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3, Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 - 4, Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
 - 5, Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
 - 6, Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
 - 7, Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VH-2AS2-05	3.96	7.92
3	HC-VH-3AS2-05/ HC-VH-3AS3-05	7.92	11.88
4	HC-VH-4AS4-05	11.88	15.84
5	HC-VH-5AS5-05	15.84	19.80
6	HC-VH-6AS6-05	19.80	23.76
7	HC-VH-7AS7-05	23.76	27.72
8	HC-VH-8AS8-05	27.72	31.68
9	HC-VH-9AS9-05	31.68	35.64
10	HC-VH-10AS10-05	35.64	39.60
11	HC-VH-11AS11-05	39.60	43.56
12	HC-VH-12AS12-05	43.56	47.52
13	HC-VH-13AS13-05	47.52	51.48
14	HC-VH-14AS14-05	51.48	55.44
15	HC-VH-15AS15-05	55.44	59.40

Ordering Information

HC-VH - N*** - * - 05

Pin Type Colour
 Y-引线 卧式本体 蓝灰色
 A-直针 立式本体 红色
 AS-直针带柱 卧式本体 蓝色
 ASP-直针带柱 立式本体 黄色
 V-直针 立式本体 绿色
 S-直针 立式本体 棕色

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	VH (3.96)单排 直针带柱	版本 REV.	A
			X.X ± 0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-VH-NASN-05	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ± 0.10	投影 Projection				
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$					