



- 主要参数:**
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
 2. 接触电阻: 30mΩ Max
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC 500V for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
 7. 工作温度: -25℃~+70℃

- 其他要求**
1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
 3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE		版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	网络插座	单位 UNITS	mm
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL	HC-RJ45-059-4-4	页次 SHEET	1/1
			X.XXX	±0.10	投影 Projection				
			Angle	±3.0°					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							
1	初版发行								