



P.C.B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max;
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态;
100mΩ Max 最终态;
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min;
4. 耐压试验: DC500V/5.0mA for 1 minute;
5. 盐雾测试: 8±0.5H;
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s.

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观;
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-058-1-4	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					