



- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. Operating Temperature 温度范围: -25°C~+85°C.
 3. Voltage rating 额定电压: 60V, AC.
 4. Contact Resistance 接触电阻: 60mΩ.
 5. Insulation Resistance 绝缘电阻: 800MΩ
 6. Current rating 电流: 0.5A Max

Ass'y High(H)	Plastic High	
	Female 母(H1)	Male 公(H2)
4.00	3.00	1.00
4.50	3.50	
5.00	4.00	
5.50	4.50	
6.00	4.00/5.00	
6.50	4.50	2.00
7.00	3.00	4.00
7.50	3.50	
8.00	4.00	
8.50	4.50	
9.00	5.00	

NO.of contacts	Dimensions					NO.of contacts	Dimensions				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
08	5.10	2.40	3.46	4.20	4.00	58	25.10	22.40	23.46	24.20	8.00
10	5.90	3.20	4.26	5.00		60	25.90	23.20	24.26	25.00	
12	6.70	4.00	5.06	5.80		62	26.70	24.00	25.06	25.80	
14	7.50	4.80	5.86	6.60		64	27.50	24.80	25.86	26.60	
16	8.30	5.60	6.66	7.40		66	28.30	25.60	26.66	27.40	
18	9.10	6.40	7.46	8.20		68	29.10	26.40	27.46	28.20	
20	9.90	7.20	8.26	9.00		70	29.90	27.20	28.26	29.00	
22	10.70	8.00	9.06	9.80		72	30.70	28.00	29.06	29.80	
24	11.50	8.80	9.86	10.60		74	31.50	28.80	29.86	30.60	
26	12.30	9.60	10.66	11.40		76	32.30	29.60	30.66	31.40	
28	13.10	10.40	11.46	12.20	78	33.10	30.40	31.46	32.20		
30	13.90	11.20	12.26	13.00	80	33.90	31.20	32.26	33.00		
32	14.70	12.00	13.06	13.80	82	34.70	32.00	33.06	33.80		
34	15.50	12.80	13.86	14.60	84	35.50	32.80	33.86	34.60		
36	16.30	13.60	14.66	15.40	86	36.30	33.60	34.66	35.40		
38	17.10	14.40	15.46	16.20	88	37.10	34.40	35.46	36.20		
40	17.90	15.20	16.26	17.00	90	37.90	35.20	36.26	37.00		
42	18.70	16.00	17.06	17.80	92	38.70	36.00	37.06	37.80		
44	19.50	16.80	17.86	18.60	94	39.50	36.80	37.86	38.60		
46	20.30	17.60	18.66	19.40	96	40.30	37.60	38.66	39.40		
48	21.10	18.40	19.46	20.20	98	41.10	38.40	39.46	40.20		
50	21.90	19.20	20.26	21.00	100	41.90	39.20	40.26	41.00		
54	23.50	20.80	21.86	22.60							
56	24.30	21.60	22.66	23.40							

Ordering Information

HC-PBB 08 - * - N - * - H* - ** - R - P - 04

PITCH: 05=0.5mm, 08=0.8mm
 1= 单槽, 2= 双槽
 No. of Pins: 08P~100P
 Nature: F=Female
 Plastic Height(H): H3=3.2mm, H3.5=3.5mm, H4=4.0mm, H4.5=4.5mm
 Contact Plating: G1:1u" Gold
 R=Reel, P=Cap, 0=Post

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA9T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.8 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

GENERAL TOLERANCE			制图	06
DIM	TOL		审核	
X.X	±0.30		批准	
X.XX	±0.20		比例	
X.XXX	±0.10		投影	
Angle	±3.0°			

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称	BTB 0.8 双槽 母座 立贴	版本	A
TITLE	带柱 编带+盖	REV.	
产品料号	HC-PBB08-2-N-F-HX-G1-R-P-04	单位	mm
PART NO.		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE
1	初版发行	