



- NOTES:
备注
1. Brass or purple copper, Bright tin-plating
黄铜或紫铜, 镀亮锡
 2. Wire screw hole M5
压线螺孔M5
 3. Current Rating: 70A
额定电流: 70A
 4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
 5. Unmarked dimensions refer to tolerances
未标注的尺寸参考公差

Ordering Information

HC - * * * * - * * * * - * * * * - 07

Type	Thickness	Screw Thread	Welding Feet	Series	Product No.	Material
① 插板 (插脚)	① 1.2mm	① M5 (螺牙)	① 6 (焊脚)	100 (14.5x14.5x15.2mm)	① 07 (版本)	① 黄铜 (材料)
② 螺母 (螺帽)	② 0.8mm	② M5 (螺牙)	② 6 (焊脚)	100 (14.5x14.5x15.2mm)	① 07 (版本)	① 紫铜 (材料)
③ 焊脚 (焊脚)	③ 0.8mm	③ M5 (螺牙)	③ 6 (焊脚)	100 (14.5x14.5x15.2mm)	① 07 (版本)	① 紫铜 (材料)
④ 焊脚 (焊脚)	④ 0.8mm	④ M5 (螺牙)	④ 6 (焊脚)	100 (14.5x14.5x15.2mm)	① 07 (版本)	① 紫铜 (材料)

		GENEAL TOLERANCE		制图	07		
		DIM	TOL	审核			
		5 or more	±0.35	批准			
		2~5	±0.25	比例			
		0~2	±0.15	投影			
		Angle	±3.0°				
1	初版发行	日期					
序号	变更内容	日期					
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE					

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuaciantianlueLECTRONICS CO., LTD			
产品名称	PCB 焊接端子 厚度1.2 插板 铆垫片	版本	A
TITLE	M5 6焊脚 14.5x14.5x15.2mm	REV.	
产品料号	HC-RG1256-1414-D524-07	单位	mm
PART NO.		页次	1/1
材料		SHEET	
MATERIAL			