



- NOTES:  
备注
1. Brass or purple copper, Bright tin-plating  
黄铜或紫铜, 镀亮锡
  2. Wire screw hole M5  
压线螺孔M5
  3. Current Rating: 100A  
额定电流: 100A
  4. There shall be no defects such as pin deformation and burrs.  
不得有脚变形, 毛刺等缺陷
  5. Unmarked dimensions refer to tolerances  
未标注的尺寸参考公差

**Ordering Information**

HC - \* \* \* \* - \* \* \* \* - \* \* \* \* - 07

Type	Thickness	Screw Thread	Welding Feet	Series	Product No.	Material
插板 (插板)	0.4mm	M5 (螺牙)	100 (焊脚)	100 (系列)	1412 (产品号)	黄铜 (黄铜)
螺母 (螺母)	0.4mm	M5 (螺牙)	100 (焊脚)	100 (系列)	1412 (产品号)	黄铜 (黄铜)
焊脚 (焊脚)	0.4mm	M5 (螺牙)	100 (焊脚)	100 (系列)	1412 (产品号)	黄铜 (黄铜)
焊脚 (焊脚)	0.4mm	M5 (螺牙)	100 (焊脚)	100 (系列)	1412 (产品号)	黄铜 (黄铜)
焊脚 (焊脚)	0.4mm	M5 (螺牙)	100 (焊脚)	100 (系列)	1412 (产品号)	黄铜 (黄铜)

PCB 参考安装方式

		GENEAL TOLERANCE		制图	07		
		DIM	TOL	审核			
		5 or more	±0.35	批准	产品名称 PCB 焊接端子 厚度1.5 插板 铆垫片		
		2~5	±0.25	比例	M5 4焊脚 14x12x14mm		
		0~2	±0.15	投影	产品料号	HC-RG1554-1412-D711-07	版本
序号	变更内容	日期		材料	PART NO.		REV.
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		MATERIAL			A
							单位
							mm
							页次
							SHEET
							1/1

**深圳市华灿天禄电子有限公司**  
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD