


3D VIEW



SPECIFICATIONS

- 1.CURRENT RATING: 1.34A .
- 2.VOLTAGE RATING 155 VAC.
- 3.OPERATING TEMPERATURE RANGE:-55°C TO +125°C
- 4.HIGH-SPEED CHANNEL PERFORMANCE 56Gbps

Male HEIGHT				
Male	F	G	H	R
1.5	3.40	2.90	0.800	3.32
3.5	5.40	4.90	2.800	15.32
6.5	8.40	7.90	5.800	8.32
8.5	10.40	9.90	7.800	10.32

STACK HEIGHT				
Female	Male			
	1.5	3.5	6.5	8.5
3.5	5.00	7.00	10.00	12.00
7.5	9.00	11.00	14.00	16.00

Circuits	Dimensions			
	A	B	C	D
4x10	11.07	5.715	8.395	8.52
4x20	17.42	12.065	14.745	14.87
4x30	23.77	18.415	21.095	21.22
4x40	30.12	24.765	27.445	27.57
4x50	36.47	31.115	33.795	33.92
4x60	42.82	37.465	40.145	40.27
4x70	49.17	43.815	46.495	46.62
4x80	55.52	50.165	52.845	52.97
4x90	61.87	56.515	59.195	59.32
4x100	68.22	62.865	65.545	65.67

Ordering Information

HC-PBB0635 - * - N - * - H* - ** - R - P -06

PITCH 0635=0.635mm

1= 单槽 2= 双槽

No. of Pins (N) 40P~400P

Nature M=Male F=Female

Plastic Height H1.5 = 1.5mm H3.5 = 3.5mm H6.5 = 6.5mm H8.5 = 8.5mm

Contact G1:1u" Gold

Plating

R=Reel C=Coil

Post (0.1")

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	BTB 0.635 单槽 公座 插板 带柱 编带+盖		版 本 REV.	A
			X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-PBB0635-1-N-M-HX-XX-R-P-06		单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XXX ±0.10	投 影 Projection					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL			页 次 SHEET
									1/1