



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
 GENERAL TOLERANCE: ±0.05

说明:

1. 材质:

胶芯:LCP,UL94V-0; COLOR; BLACK

端子: C5191

外壳: C2680

2. 电镀说明:

端子: 接触区域镀金G.F

焊锡区域镀锡

全部区域镍底

外壳: 表面镀镍

3. 性能说明:

1) 电压: 150V AC RMS.

2) 额定电流: 1.5A.

3) 接触电阻: 40mΩ Max.

4) 绝缘电阻: 500MΩ MIN.

5) 绝缘耐压: 1000V AC.

6) 工作温度: -40° C TO +80° C.

7) 耐久性: 500 Mating Cycles MIN.

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE		版本 REV.	A	
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		网络插座 (6P/6C 无灯无弹 全塑外贴)		版 本		
1			初版发行				产品料号 PART NO.		单 位	mm	
序号 No.			变更内容 MODIFY CONTENT		日 期 MODIFY DATE		投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		HC-RJ11-056B-1-6-S6				
			X.XXX	±0.10	Angle		材料				