

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
GENERAL TOLERANCE: ±0.05

说明:

1. 材质:

胶芯: LCP, UL94V-0; COLOR; BLACK

端子: C5191

外壳: C2680

2. 电镀说明:

端子: 接触区域镀金G.F

焊锡区域镀锡

全部区域镍底

外壳: 表面镀镍

3. 性能说明:

1) 电压: 150V AC RMS.

2) 额定电流: 1.5A.


3) 接触电阻: 40mΩ Max.

4) 绝缘电阻: 500MΩ MIN.

5) 绝缘耐压: 1000V AC.

6) 工作温度: -40° C TO +80° C.

7) 耐久性: 500 Mating Cycles MIN.

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE		版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		网络插座 (4P/4C 无灯无弹 全塑外贴)		单位 UNITS	mm
1			初版发行		比例 SCALE		产品料号 PART NO.		HC-RJ11-056B-1-6-S4	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1