



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s
7. 工作温度: -25°C~+70°C

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66/PA46	黑 (环保)	

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD 产品名称 TITLE 网络插座 版本 REV. A 产品料号 PART NO. HC-RJ45-5JA-4-6 单位 UNITS mm 材料 MATERIAL 页次 SHEET 1/1			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL				
			X.XX ±0.20	比例 SCALE				
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					