



电气特性:

1. 额定电压: 125V AC
2. 额定电流: 1.5 AMPS
3. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
4. 绝缘电阻: 1000M $\Omega$
5. 耐压强度: AC 1000V MS 50HZ 或 60HZ 1分钟
6. 工作环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

机构特性:

1. 塑壳材质: PBT、PA66、PA66黑色
2. 圆针材质: 磷青铜,  $\phi 0.46\text{mm}$
3. 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金
4. 外壳材质: 黄铜, 厚度0.2, 镀镍
5. 可靠性: 最少750次插拔
6. 插入力: 30N
7. 相对湿度:  $<80\%$

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

		GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
		X.X $\pm 0.30$	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-059-1-3	单位 UNITS	mm
1	初版发行	X.XX $\pm 0.20$	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	投影 Projection			