



P. C. B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -40℃~+85℃

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm。

序号	名称	材料	表面	备注
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENE R L T O L E R A N C E	制 图 D R A W I N G	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			D I M T O L	审 核 C H E C K	产品名称 T I T L E	网络插座	版本 R E V.	A
			X . X ± 0 . 3 0	批 准 A P P R O V A L	产品名称 T I T L E	网络插座	单位 U N I T S	mm
1	初版发行		X . X X ± 0 . 2 0	比 例 S C A L E	产品料号 P A R T N O .	HC-RJ45-059-1-4-H	页次 S H E E T	1/1
序号 N o .	变更内容 M O D I F Y C O N T E N T	日期 M O D I F Y D A T E	A n g l e ± 3 . 0 °	投 影 P r o j e c t i o n	材料 M A T E R I A L			