



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/10mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s
7. 工作温度: -25°C~+70°C

其他要求:

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
1	塑座	Nylon	白(环保)	
2	信号针	磷铜	镍底镀金	0=0.46mm

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE		版本 REV.	A
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	网络插座 (无灯全塑 立插45° 插入口)			
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.		单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection	HC-RJ45-057X-6		材料 MATERIAL	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°				页次 SHEET	1/1