



### 主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 30mΩ Max 初始态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC 1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s
7. 工作温度: -40°C~+85°C

### 其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

| 序号        | 名称 | 材料    | 表面   | 备注 |
|-----------|----|-------|------|----|
| 网口<br>组件  | 8  | 信号灯   | 铁脚   | 绿色 |
|           | 7  | 信号灯   | 铁脚   | 黄色 |
|           | 6  | 网口信号针 | 磷铜   | 镀金 |
|           | 5  | 塑胶基座  | PA66 | 黑色 |
| USB<br>组件 | 4  | 屏蔽外壳  | H65铜 | 镍锡 |
|           | 3  | 塑胶    | PBT  | 白色 |
|           | 2  | 五金脚   | H62铜 | 镀锡 |
| 1         | 外壳 | 铁     | 镍锡   |    |

|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE | 制图<br>DRAWING | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                  |                             |             |     |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|-----|
|           |                        |                   | DIM               | TOL           | 审核<br>CHECK   |                  |                             |             |     |
|           |                        |                   | X.X               | ±0.30         | 批准<br>APPROVAL  | 产品名称<br>TITLE    | 2合1 (RJ45+USB2.0单层<br>带灯无弹) | 版本<br>REV.  | A   |
|           |                        |                   | X.XX              | ±0.20         | 比例<br>SCALE   | 产品料号<br>PART NO. | HC-RJ45+1USB-02             | 单位<br>UNITS | mm  |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | X.XXX             | ±0.10         | 投影<br>Projection  | 材料<br>MATERIAL   |                             | 页次<br>SHEET | 1/1 |
| 1         | 初版发行                   |                   | Angle             | ±3.0°         |   |                  |                             |             |     |