



- 主要参数:**
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC 500V/5.0mA for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
 7. 工作温度: -40℃~+85℃

- 其他要求**
1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
 3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

- 材质要求**
1. 基座: LCP黑色
 2. 屏蔽: H62黄铜
 3. 信号针: 磷铜半金锡

序号	名称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	半金锡	T=0.3mm
2	塑座	LCP	黑(环保)	
1	屏蔽	H62黄铜	镀镍锡	T=0.2mm

		GENEAL TOLERANCE		制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
		DIM	TOL	审核 CHECK				
		X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
1	初版发行	X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-064-1-4	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1