



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -25℃~+70℃

其他要求:

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm。

序号	名称	材料	表面	备注
1	屏蔽	不锈钢		T=0.20
2	信号针	磷铜	镍底镀金	
3	塑座	PA9T	黑(环保)	
4	后塞	PA9T	黑(环保)	

			GENREL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD 产品名称: 网络插座 (沉板2.6 无灯无弹 DIP) 版本: A 产品料号: HC-RJ45-045-1-4-D 单位: mm 材料: 页次: 1/1 MATERIAL SHEET			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL				
			X.XX ±0.20	比例 SCALE				
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					