








PCB参考图







主要参数：

1. 额度电压、电流：125V/1.5A max
2. 接触电阻：40mΩ Max
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：DC 500V for 1 minute
5. 盐雾测试：24±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃～+85℃

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座：LCP黑色
2. 屏蔽：H62铜
3. 信号针：磷铜镀金

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD	
审 核 CHECK			
批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座
比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-050-1-6
投 影 Projection		材 料 MATERIAL	

		版 本 REV.	A
		单 位 UNITS	mm
		页 次 SHEET	1/1